

CHÊNE - CHARME - HÊTRE
Issu de forêts françaises

WOODSTOCK® bois bûches haute performance

30%
EN MOINS



Idéal pour : Poêle



Foyer fermé, Insert



Cuisinière



Chaudière



Four à bois



Foyer ouvert

Recommandé par les plus grandes marques

**Sec, fendu, brossé,
100 % combustible !**

Issu d'un process
industriel unique en Europe
conçu pour optimiser
le rendement de
votre appareil

- **Pouvoir calorifique maximum**
Meilleures essences de feuillus
Chêne, charme, hêtre
- **Combustion optimum**
Taux d'humidité < à 20 %
Sections régulières
- **Performance énergétique**
Mise à feu rapide
Apport de chaleur immédiat
- **Propre**
Brossée en tambour écorceur
Sans mousse ni lichen ni insecte

- **Faible taux de cendre**
Optimisation de l'appareil
de chauffage
Limite l'entretien du cendrier
- **Écologique**
Forêts durablement gérées
Connexes 100 % recyclés
- **Qualité certifiée**
Caractéristiques techniques
et combustion testées
en laboratoire



Caractéristiques techniques

Bûche de bois	Fendue et en grande partie écorcée
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre
Qualité	Groupe H1 G1
Longueur	25, 30 ou 40 cm (± 5 %)
Section	8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 12 cm
PCI sur brut ⁽¹⁾	3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg ⁻¹
Taux d'humidité à coeur sur brut	15 % ≤ H ≤ 20 %
Taux de cendre	≤ 1,5 %
Utilisation	Immédiate
Comportement à l'allumage	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance de combustion	Garantie du rendement de l'appareil

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

Données logistiques :

Palette 100 x 120 cm


Ballot H ≈ 125 cm
Volume en vrac : 1050 dm³

Ballot H ≈ 185 cm
Volume en vrac : 1640 dm³

Palette 120 x 120 cm

Ballot H ≈ 185 cm
Volume en vrac : 2400 dm³

Dimensions :



Références produit :

1050 dm³/25 cm : 54170012WD
1050 dm³/30 cm : 54170004WD
1050 dm³/40 cm : 54170003WD
1640 dm³/25 cm : 54170010WD
1640 dm³/30 cm : 54170002WD
1640 dm³/40 cm : 54170001WD
2400 dm³/25 cm : 54170038 WD
2400 dm³/30 cm : 54170039WD
2400 dm³/40 cm : 54170040WD



WOODSTOCK® bois bûches haute performance

Un cycle de production écologique
ultra moderne, dédié à la
fabrication de bois bûches à haute
performance énergétique

Une usine unique en Europe



Le plaisir d'un beau feu de bois
sans les contraintes



1

Parc à bois

Réception des rondins dans le parc à bois.
Transfert vers site de production quand
le taux d'humidité \approx 35 %.

2

Fendage

Passage des rondins dans une machine de
fendage. Calibrage en petites sections de 12 cm
maximum (longueur de 25, 30 ou 40 cm).

3

Séchage

Séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux
d'humidité $<$ 20 %.
La chaufferie est alimentée à 100 % par les
produits connexes.

4

Écorçage

Les bûches fendues sont brossées en tambour
écorceur pour obtenir des bûches propres.

5

Conditionnement

Présentation des bûches en ballots et en sacs.

Lexique

Parc à bois : grande surface plane en extérieur sur laquelle
sont entreposés les rondins de bois

Produits connexes : ce sont les écorces et les résidus de
bois après les opérations de fendage

Retrouvez plus d'informations sur le site www.woodstock-bois.fr



woodstock-bois.fr

Woodstock® Bois d'allumage



100% NATUREL

Idéal pour :



Foyer ouvert



Foyer fermé
Insert



Poêle



Cuisinière



Four à bois



Sac de 20 litres
de petit bois d'allumage,
très sec.

Efficace

Très sec, le petit bois assure un démarrage rapide et réussi de tous vos feux de bois

Écologique et naturel

Issu de la valorisation des produits connexes de l'industrie du bois.

Bois brut 100 % naturel

Pratique

Conditionné en sac pour un stockage propre et sans poussière

Caractéristiques techniques

Petit Bois d'allumage

Origine 100 % bois français

Type du bois non traité

Humidité extra sec

Utilisation Immédiate



Données logistiques :

Palette L 110 x P 90 x H 200

120 sacs/palette

12 couches de 10 sacs

Sac de 20 litres

Pour la mise à feu facile de vos bûches et sans fumée, optez pour un allumage par le dessus :

- Empilez 2-3 bûches à la base de votre foyer en les espaçant un peu.
- Au dessus, disposez successivement le petit bois d'allumage et un allume feu écologique avant de l'enflammer.



Référence produit :
54000207WD / WBAL-SAC 20L

L' énergie est notre avenir, économisons-la !

Woodstock® est une marque de la société EURO ÉNERGIES

CS 70018 - 79 270 Saint - Symphorien - Fax : +33 (0)5 49 75 70 39 - contact@woodstock-bois.fr