

100% BOIS

WOODSTOCK® bois granulés Qualité Premium



Idéal pour :
Poêle
à granulés



Insert
à granulés



Chaudière
à granulés



*Issu d'un process
industriel de qualité
conçu pour optimiser
le rendement de
votre appareil*



- **Granulométrie constante & régulière**
Facilite l'écoulement automatique de l'appareil
- **Production de chaleur optimum**
Très faible taux d'humidité et de poussière pour un rendement inégalé
- **Combustion « propre »**
sans dommage pour la planète : moins de goudron et de cendre

- **Matières premières contrôlées & maîtrisées**
- **Qualité Premium**
Issue des recherches effectuées en laboratoire et supérieure aux exigences des normes qualitatives en vigueur.



Caractéristiques techniques


Origine	100 % bois vierge
PCI sur brut ⁽¹⁾	4,7 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg ⁻¹
Taux de fines	< 0,5 %
Taux de cendre	≤ 0,5 %
Masse Volumique Apparente	≥ 650 Kg/m ³
Humidité	≤ 8 %
Durabilité	≥ 97,5 %
Longueur	10 mm ≤ 90 % Vol. ≤ 30 mm
Diamètre	6 mm
Qualité	Premium
Application	Tout type d'appareil à granulés
Contrôle laboratoire	CERIC

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

Données logistiques :

Palette L 100 x P 120 x H 155
72 sacs/palette
Sacs de 15 kg filmés pour
une manutention facilitée

Dimensions :



Référence produit :
54110034WD