



SERIE AVANTGARDE

La gamme de piscines en composite de GRE a un look avant-gardiste. Les avantages de ces piscines : un montage simple, un matériau qui permet de maintenir la température de l'eau et elles offrent une grande durabilité. Le kit comprend tous les éléments à assembler : panneaux, filtration à sable, liner et échelles.

GRE's assortiment composietzwembaden heeft een avant-gardistische uitstraling. De voordelen van deze zwembaden: eenvoudige montage, materiaal waarmee de watertemperatuur kan worden gehandhaafd en ze bieden een grote duurzaamheid. De kit bevat alle onderdelen voor de assemblage: panelen, zandfiltratie, liner en ladders.



606 x 326 ↕ 124 cm

KPCOR60LN

FORME FORM

Rectangulaire Rechthoekige

STRUCTURE STRUCTUUR

Composite Composite

DIMENSION EXTÉRIEUR

EXTERNE DIMENSIES

606 x 326 x 124 cm

DIMENSION INTERNE

BINNENMATEN

560 x 280 x 121 cm

VOLUME D'EAU

HOEVEELHEID WATER

17,85 m³

SURFACE DE NAGE

ZWEMOPPERVLAK

16 m²

LIGNE D'EAU

HOOGTE VAN DE WATERLIJN

109 cm

ESPACE NÉCESSAIRE

INSTALLATIERUIMTE

806 x 526 cm

COMPOSANTS COMPONENTEN



STRUCTURE STRUCTUUR

Composite – 36 mm

Composiet – 36 mm



LINER

PVC – Gris – 60/100

PVC – Grijs – 60/100



POTEAUX PROFIEL

Margelles – Zwembadrand: 12



PROTECTION PROTECTOR

Polyester

Polyester



Projecteur led - blanc

Projecteur geleid - blanc



FILTRATION FILTRATIE

Sable: ± 40kg (inclus) - Silix 0,4 - 0,8 mm

Cuve: Ø400 - 230W – Vannes 5 voies

Débit groupe: 6m³/h

Zand: ± 40kg (inclusief) - Silix 0,4 - 0,8 mm

Tank: Ø400 - 230W – 5 wegklep

Debiet: 6m³/h



SKIMMER

Couleur: Gris (Grande ouverture)

Kleur: Grijs (Wijde mond)



ÉCHELLES: 2 TRAPLADDERS: 2

1- Inox - 3 marches / 2- composite- 4 marches

2- Inox – 3 stappen / 2- composite- 4 stappen




CACHE-MARGELLES INOX METALEN KLEMMEN

ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE

Dalle de béton obligatoire
Télécharger le Manuel d'assemblage

Verplicht betonplaat
Download de montagehandleiding



*Recommandation d'une piscine hors-sol avec possibilité de semi-enterrage et d'enfoncement selon les critères établis par l'entreprise.

*Aanbeveling van een bovengronds zwembad met de mogelijkheid van half ingraven en ingraven volgens door de maatschappij vastgestelde criteria.

2 PALETTES 2 PALLETS

1/2	KIT COMPOSITE COMPOSIT	MESURE AFMETINGEN 170 X 80 X 156 cm	2/2	ÉQUIPEMENT UITRUSTING	MESURE AFMETINGEN 170 X 50 X 156 cm
	POIDS GEWICHT 884 Kg	VOLUME VOLUME 3,44 m ³		POIDS GEWICHT 409 Kg	

TOTAL 2 PALETTES TOTAAL 2 PALLETS



MESURE AFMETINGEN
170 X 130 X 156 cm

POIDS GEWICHT
1293 Kg

VOLUME VOLUME
3,44 m³

GARANTIE GARANTIE



*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

CODE EAN EAN CODE

KPCOR60LN



8 4 12081 307862

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN



CIKPCOR60
Couverture d'hiver
Winterafdekking



CVKPCOR60
Couverture isotherme
Isothermische afdekking



Nettoyeurs automatiques
Autmatische
zwembadreiniger



Robots
Robots

SÉCURITÉ POUR PISCINE ZWEMBAD VEILIGHEID

Pour les bassins hors sol, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé:
Alarme de piscine, Barrière de protection, Couverture de piscine

Voor bovengrondse zwembaden wordt aanbevolen de toegang tot het zwembad af te schermen met een beveiliging: **Zwembad alarm, Beschermende barrière, Gestandaardiseerde dekking**

SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.grepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>